

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR: C25/30-1/S3/16/PL-301 / 2023**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Nazwa: Beton wodoszczelny

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

C25/30-1/S3/16/PL-301

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Beton stosowany w konstrukcjach wykonywanych na placu budowy, konstrukcjach prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych wyrobach prefabrykowanych w budynkach i budowlach.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

STANBUD Sp. z o.o. ul. Łozinowa 3, 62-020 Garby, gm. Swarzędz, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

SYSTEM 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:**7a. Polska Norma wyrobu:**

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność

PN-B-06265:2022-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -

Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o., jednostka akredytowana Nr: AC 157

Krajowy certyfikat zgodności ZKP nr 157-UWB-591

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa wytrzymałości na ściskanie	C25/30	-
Klasy ekspozycji	XC2	-
Klasa konsystencji	S3	-
Klasa zawartości chlorków	Cl 0,4	-
Maksymalny wymiar kruszywa D_{max}	16 mm	-
Reakcja na ogień	Euro A1	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a)

PROKURENT

Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki

Monika Staniewska

Imię i Nazwisko, Stanowisko

24.04.2024r. Garby

Data i miejsce wydania

Staniewska

Podpis

OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI
NR: C25/30-1/S3/16/PL-301 / 2023 / OZ**1. Producent:**

STANBUD Sp. z o.o., ul. Łozinowa 3

2. Nazwa wyrobu:

Beton wodoszczelny C25/30-1/S3/16/PL-301

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Budownictwo, zgodnie ze wskazaną specyfikacją techniczną.

4. Deklarowane właściwości wyrobu:

Cechy wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane cechy	Specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	W8 po 56 dniach	PN-88/B-06250:1988

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że deklarowane właściwości wyrobu w zakresie pkt. 4 są zgodne ze wskazaną specyfikacją techniczną.

W imieniu producenta podpis(a)

Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki

.....
Monika Stanińska

Imię i Nazwisko, Stanowisko

24.04.2024r. Garby

Data i miejsce wydania

.....
Stanińska

Podpis